

# HELIOS RADIANT IRK TITAN V3

**Cod. EHTV3-45 / EHTV3-60**  
**MONO/TRIFASE - MONO/THREE-PHASE**



Modello applicabile a parete  
e/o soffitto, senza vetro.  
Struttura in acciaio verniciato.

Dotato di griglia di protezione, 3 cavi  
elettrici da 1,5 m, aggancio per fissaggio  
a parete, predisposizione per aggancio  
a soffitto con catenelle, possibilità di  
accensione separata dei bulbi.

Altezza di installazione consigliata  
per singolo apparecchio\*:  
3,50/4,00 m (cod. EHTV3-45)  
4,00/4,50 m (cod. EHTV3-60)

Dimensioni cm 47x71x13  
Imballo cm 48x73x18

Peso netto kg. 8,50  
Peso lordo kg. 9,40


Model applicable to the wall  
and/or ceiling, without glass.  
Structure in bake painted steel.

Equipped with protection grid,  
3x1,5 m electric cables, bracket for  
wall installation, designed for ceiling  
installation with chains (optional),  
bulbs can be turned on separately.

Installation height recommended  
for single heater\*:  
3,50/4,00 m (code EHTV3-45)  
4,00/4,50 m (code EHTV3-60)

Dimensions cm 47x71x13  
Packaging cm 48x73x18

Net weight kg. 8,50  
Brut weight kg. 9,40



## TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C  
Installazione riscaldatore 45°

A (altezza) = 4 m  
B (profondità) = 6,5 m  
C (larghezza) = 6 m

**ZONA COMFORT**  
**TEMPERATURA MEDIA**  
**A PAVIMENTO 25°C**

## THERMIC TEST

Environment temperature 8°C  
Heater Installation 45°

A (height) = 4 m  
B (depth) = 6.5 m  
C (length) = 6 m

**COMFORT ZONE**  
**MEDIUM TEMPERATURE**  
**ON FLOOR 25°C**



| Cod.     | Bar code | Colore          | Potenza (Watt) | IP* | Cavo    | Spina schuko | Installazione            | Zona riscaldata (mq circa) |
|----------|----------|-----------------|----------------|-----|---------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| EHTV3-45 | 104 514  | Bianco Ral 9016 | 4500           | 55  | 3x1,5 m |              | A muro a 45°/ a soffitto | 39                         |
| EHTV3-60 | 104 521  | Bianco Ral 9016 | 6000           | 55  | 3x1,5 m |              | A muro a 45°/ a soffitto | 39                         |

\*per interni ed esterni  
PROTETTO CONTRO POLVERE, PIOGGIA E  
SPRUZZI D'ACQUA

| Code     | Bar code | Colours        | Power (Watts) | IP* | Cable   | Schuko plug | Installation      | Heated area (sqm about) |
|----------|----------|----------------|---------------|-----|---------|-------------|-------------------|-------------------------|
| EHTV3-45 | 104 514  | White Ral 9016 | 4500          | 55  | 3x1,5 m |             | Wall 45°/ ceiling | 39                      |
| EHTV3-60 | 104 521  | White Ral 9016 | 6000          | 55  | 3x1,5 m |             | Wall 45°/ ceiling | 39                      |

\*for indoors and outdoors  
PROTECTED AGAINST DUST, RAIN  
AND WATER SPRAYS



#### BULBI DI RICAMBIO / SPARE BULBS

Bulbo 1500 Watt (Cod. SP990510)  
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Bulbo 2000 Watt (Cod. SP990504)  
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

\*SONO POSSIBILI QUOTE DI INSTALLAZIONE  
PIÙ ELEVATE IN BASE AL PROGETTO

\*HIGHER INSTALLATION QUOTAS ARE POSSIBLE  
DEPENDING ON THE PROJECT